



Термовоск CP 945

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом.

NTA-free

Свойства

- эффективный термо воск для использования на автомоечных комплексах
- Эффект сохраняется сроком до 1 месяца
- Эффективность не меняется в зависимости от жесткости воды
- Оставляет зеркально глянцевое покрытие
- Сертификат VDA
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA

Области применения:

Автосервис:	Мойка легковых автомобилей
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Мойка грузовых автомобилей
В мойках самообслуживания:	Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В мойках самообслуживания

Значение pH



20 l

Серийный номер

6.295-521.0

Применение:**Аппарат высокого давления**

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-90°C.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.

В мойках самообслуживания

- заполните систему средством
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 40-90°C.
- Запустите программу по уходу.

Указания по применению:

- Избегайте передозировки.
- Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
- Наносить только с деминерализованной водой
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления		0.2-0.4 %		90 PKW
1000 ml	В мойках самообслуживания		0.2-0.4 %		90 PKW

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж