



## Средство для удаления ды- мовых смолистых отложений RM 33

Жидкость для глубокой очистки и удаления самых стойких пятен, таких как: смазки/жир, смола, даже пригорелые остатки сахара.



NTA-free



### Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Эффективно удаляет жиры, масло, деготь, смолы и сажу
- особенно хорошо подходит для пищевых производств и загрязнений вроде сахарной глазури, жирных пятен и пр.
- Быстродействующее средство
- Подходит для очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов

### Области применения:

<b>Сельское хозяйство:</b>	Очистка грилей, жаровен и коптильного оборудования
<b>Пищевые производства:</b>	Очистка грилей, жаровен и коптильного оборудования
<b>Гостиницы, рестораны, кейтеринг:</b>	Очистка грилей, жаровен и коптильного оборудования
<b>Розничные магазины:</b>	Очистка грилей, жаровен и коптильного оборудования

### Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В разбрызгивателях

### Значение pH



### Серийный номер

20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

**Применение:****Аппарат высокого давления**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °С
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

**В разбрызгивателях**

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

**Указания по применению:**

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Споласкивать холодной водой в течение 2 минут
- Использование чистящего средства или дезинфицирующего средства рекомендовано для предотвращения образования устойчивых бактериальных штаммов
- Обязательно очистить аппарат после использования
- Хранить в незамерзающем помещении.

**Дополнительная информация:**

- Паспорт безопасности (MSDS)

**Дозировка и расход:**

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	4-8 %	сильные	67 м <sup>2</sup>
1000 ml	В разбрызгивателях		10 %	средние-сильные	110 м <sup>2</sup>

**Мы охотно проконсультируем Вас:**

141407 Московская область,

г.Химки,  
ул.Панфилова,  
влад.19 стр.4,  
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж