




## K 7 Full Control Plus

Мойка высокого давления Керхер К 7 Full Control Plus оснащена кнопочным регулятором ступеней давления и дозировки чистящего средства. Уровень давления теперь всегда можно проверить на LCD дисплее.



### 1 Пистолет высокого давления Full Control Plus

- С кнопками для регулировки уровня давления и подачи чистящего средства
- ЖК-дисплей на пистолете позволяет проверять установленные настройки

### 2 Струйная трубка 3-в-1

- Легкое переключение между типами струй, поворотом насадки.

### 3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

### 4 Телескопическая ручка

- Изготовлена из высококачественного алюминия
- Выдвигается на удобную высоту



## K 7 Full Control Plus

- Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.317-030.0	
Штрих-код (EAN)	4054278138381	
Давление	бар / МПа	20–180 / 2–18
Производительность	л/ч	600
Макс. температура воды на входе	°С	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	17,58
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	463 × 330 × 667
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Пистолет	Пистолет G 180 Q Full Control Plus	Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Струйная трубка Vario Power	–	Мягкий мешок для аксессуаров	■
Грязевая фреза	–	VPS	–
Шланг высокого давления	м	10	
Система Quick Connect	■		
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean		
Сбор воды	■		
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■		
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■		
Трубка Multi-Jet 3-в-1	■		
Телескопическая ручка	■		

■ Входит в комплект поставки.

# K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


								Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>											
Струйная трубка Multi "3 в 1" MJ 180 Full Control	1	2.643-907.0								Струйная трубка Multi "3 в 1" MJ 180 Full Control для аппаратов K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (с 2017 г.) с пистолетом G 180 Q Full Control Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик	2	2.642-706.0								Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0								Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	4	2.643-240.0								Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	5	2.642-347.0								Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0								Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>											
Разбрызгиватель G180 Q Full Control Plus	7	2.643-824.0								Разбрызгиватель с ЖК-дисплеем и кнопками контроля давления и подачи чистящего средства. Разбрызгиватель G180 Q Full Control Plus подходит для аппаратов высокого давления Керхер K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium Full Control, выпускаемых начиная с 2017 года.	<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	8	4.730-059.0								Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	9	2.640-729.0								Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	10	2.642-794.0								Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>											
Швабра PS 40	11	2.643-245.0								Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	12	2.643-214.0								Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	13	2.643-252.0								С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	14	2.643-338.0								Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	15	2.643-335.0								Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа				Цена	Описание	
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	16	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>								
Комплект для промывки труб, 15	17	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб	18	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	19	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	20	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	21	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	22	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	23	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	24	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	25	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	26	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	27	2.643-150.0					Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
<b>Моющие щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	28	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	29	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа				Цена	Описание	
Щетка для мойки колесных дисков	30	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	31	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
WB 120	32	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	33	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	34	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	35	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	36	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>								
Комплект адаптеров для удлинитель. шланга	37	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	38	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	39	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	40	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Комплект для мойки автомобиля	41	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# K 7 Full Control Plus

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа				Цена	Описание	
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0					Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0					Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0					Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0					Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0					Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0					Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0					Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0					Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>								
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0					Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0					Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0					Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.