



K 2

Минимойка Керхер К 2 рассчитана на применение время от времени, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, велосипедов и садовых инструментов.



1 Удобное хранение на крюке

- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

3 3-х поршневой аксиальный насос

- Не требует обслуживания

2 Высокая производительность

- Все мойки Керхер оснащены функцией забора чистящего средства.

4 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки

- Надежная защита от перегрузки давления.
- Отключение мотора при опущенном спуске пистолета



К 2

- Оптимальная мобильность, благодаря колесам и регулируемой высоте ручки
- Хранение струйной трубки

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Номер для заказа | 1.673-220.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784720053 | |
| Давление | бар / МПа | 20–110 / 2–11 |
| Производительность | л/ч | 360 |
| Макс. температура воды на входе | °С | 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,4 |
| Вес без аксессуаров | кг | 4,78 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 241,6 x 279,8 x 782,5 |
| Параметры электросети | В / Гц | 220–240 / 50–60 |
| Производительность по площади | м²/ч | 20 |

Комплектация

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Пистолет | стандартная система Quick Connect | |
| Струйная трубка Vario Power | – | |
| 1-позиционная струйная трубка | ■ | |
| Грязевая фреза | ■ | |
| Шланг высокого давления | м | 4 |
| Система подачи чистящего средства | Всасывающая пластиковая трубка | |
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды | ■ | |
| Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма | ■ | |
| VPS | – | |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 2 1.673-220.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | Номер для заказа | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|------------------|------|---|-------------------------------------|
| Прочее | | | | | | | | | | | |
| Запасной пистолет Good | 1 | 2.641-611.0 | | | | | | | | Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, у которых шланг прикрепляется соединительной скобой. Для аппаратов класса K2. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 2 | 4.730-059.0 | | | | | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 3 | 2.640-729.0 | | | | | | | | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке | 4 | 2.641-959.0 | | | | | | | | Высококачественный пистолет обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect). | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 5 | 2.642-794.0 | | | | | | | | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Очистка поверхностей | | | | | | | | | | | |
| Щетка PS 40 | 6 | 2.643-245.0 | | | | | | | | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer | 7 | 2.641-361.0 | | | | | | | | Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 8 | 2.643-252.0 | | | | | | | | С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к аксессуарам Kärcher | 9 | 2.643-338.0 | | | | | | | | Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к насадке T-Racer | 10 | 2.643-335.0 | | | | | | | | Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | | | | |
| Щетка Power Brush WB 150 | 11 | 2.643-237.0 | | | | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 12 | 2.643-234.0 | | | | | | | | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100 Wash Brush | 13 | 2.643-236.0 | | | | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 14 | 2.644-060.0 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 15 | 2.643-233.0 | | | | | | | | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, роллставней и пр. Рабочая ширина 248 мм. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 1.673-220.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 16 | 2.640-732.0 | | | | | | | Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка неподвижная | 17 | 6.903-276.0 | | | | | | | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Струйные трубки | | | | | | | | | | |
| Защитный брызговик | 18 | 2.642-706.0 | | | | | | | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Угловая струйная трубка | 19 | 2.638-817.0 | | | | | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей. | <input type="checkbox"/> |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка | 20 | 2.643-240.0 | | | | | | | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка 360° VP 180 S | 21 | 2.643-254.0 | | | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3 | 22 | 2.642-724.0 | | | | | | | Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | <input type="checkbox"/> |
| Гибкая грязевая фреза | 23 | 2.639-001.0 | | | | | | | Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. | <input type="checkbox"/> |
| Брызговик для грязевой фрезы | 24 | 2.640-916.0 | | | | | | | Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект удлинительных элементов "Vario" | 25 | 2.641-501.0 | | | | | | | Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла. | <input type="checkbox"/> |
| VP 120 Vario Power | 26 | 2.643-241.0 | | | | | | | Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка с 3-позиционным соплом | 27 | 4.760-269.0 | | | | | | | Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. | <input type="checkbox"/> |
| Гибкая струйная трубка | 28 | 4.760-272.0 | | | | | | | Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка Vario-Power, K2 | 29 | 4.760-543.0 | | | | | | | Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая трубка | 30 | 2.642-347.0 | | | | | | | Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 1.673-220.0

KÄRCHER


| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Струйная трубка 360° VP 145 S | 31 | 2.643-253.0 | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года | | | | | | | | |
| Комплект адаптеров для удлинительного шланга | 32 | 2.643-037.0 | | | | | Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга). | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг 10 м | 33 | 2.644-019.0 | | | | | Not for AKRU | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления, 10 м | 34 | 6.389-092.0 | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Принадлежности для специальных областей применения | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб, 15 | 35 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб | 36 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Органайзер Kärcher | 37 | 2.641-630.0 | | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для откачки воды | 38 | 2.637-214.0 | | | | | Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 6 | 39 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов | 40 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 41 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л | 42 | 2.641-847.0 | | | | | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6 л. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 1.673-220.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--|--------------------------|
| Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт) | 43 | 2.642-830.0 | | | | | | Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов. | | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт) | 44 | 2.642-831.0 | | | | | | Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 | 45 | 2.642-897.0 | | | | | | Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC | 46 | 2.643-142.0 | | | | | | Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством. | | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 47 | 2.643-150.0 | | | | | | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | | <input type="checkbox"/> |
| Готовые комплекты принадлежностей | | | | | | | | | | |
| Комплект для мойки автомобиля | 48 | 2.643-551.0 | | | | | | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 1.673-220.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор Plus | 1 | 2.645-193.0 | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом | 2 | 2.645-194.0 | | | | | | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 3 | 2.645-192.0 | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | | |
| Комплект для подключения KÄRCHER | 5 | 2.645-156.0 | | | | | | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 6 | 2.645-258.0 | | | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2 | 7 | 2.645-138.0 | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м | 8 | 2.645-142.0 | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C | <input type="checkbox"/> |
| Тележки для шлангов | | | | | | | | | |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8" | 9 | 2.645-165.0 | | | | | | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров. | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8" | 10 | 2.645-167.0 | | | | | | Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8". | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 11 | 2.645-164.0 | | | | | | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.