




Насос для дома и сада BP 3 Home & Garden обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Благодаря возможности присоединить сразу два шланга, насос можно использовать одновременно для двух задач – например, ручного полива и орошения газона дождевателем. Модель оснащена входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.





BP 3 Home & Garden

Технические характеристики

|                                    |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| № для заказа                       |         | 1.645-353.0     |
| Штрих-код (EAN)                    |         | 4039784697744   |
| Макс. мощность двигателя           | Вт      | 800             |
| Макс. производительность           | л/ч     | < 3300          |
| Макс. высота подачи / давление     | м / бар | 40 / 4          |
| Высота всасывания                  | м       | 8               |
| Температура подачи, макс.          | °C      | 35              |
| Вес без аксессуаров                | кг      | 10,2            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм      | 230 x 540 x 373 |
| Соединительная резьба              |         | G1              |

Комплектация

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Оптимизир. соединительный патрубок | ■ |
| Система защиты от недостатка воды  | ■ |
| Большая заливная горловина         | ■ |
| Адаптер для кранов G1              | ■ |
| Удобный ножной выключатель         | ■ |
| Функция старт/стоп                 | ■ |
| Входной фильтр и обратный клапан   | ■ |
| Эргономичная ручка для переноски   | ■ |
| Легко хранить кабель               | ■ |
| Индикатор неисправностей           | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки.      |   |

# Аксессуары для BP 3 Home & Garden

## 1.645-353.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Номер для заказа |  |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Соединители</b>                                                                  |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Адаптер для насосов, G1                                                             | 1  | 6.997-473.0      |  |  |  |  |  |      | Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1                                        | 2  | 6.997-474.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"                                        | 3  | 6.997-359.0      |  |  |  |  |  |      | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"                                                                                                                                                                          | □ |
| Соединительный комплект                                                             | 4  | 6.997-358.0      |  |  |  |  |  |      | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                                                                                                                                 | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP | 5  | 6.997-340.0      |  |  |  |  |  |      | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.                                                                                            | □ |
| <b>Всасывающий шланг</b>                                                            |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров                                                   | 6  | 6.997-347.0      |  |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.           | □ |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров                                                     | 7  | 6.997-346.0      |  |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | □ |
| Всасывающий шланг 3,5м G1                                                           | 8  | 6.997-348.0      |  |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры                                                                                                              | □ |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м                                                        | 9  | 6.997-350.0      |  |  |  |  |  |      | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                          | □ |
| Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4                                       | 10 | 6.997-349.0      |  |  |  |  |  |      | Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба                                                                                                                                                                                               | □ |
| Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1"                                       | 11 | 6.997-360.0      |  |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Фильтр</b>                                                                       |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"                                    | 12 | 6.997-345.0      |  |  |  |  |  |      | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                                                              | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"                                      | 13 | 6.997-342.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)                                        | 14 | 6.997-341.0      |  |  |  |  |  |      | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.                                                                                                      | □ |
| Входной фильтр для насосов, малый                                                   | 15 | 6.997-343.0      |  |  |  |  |  |      | Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).                                                       | □ |
| Входной фильтр для насосов, большой                                                 | 16 | 6.997-344.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BP 3 Home & Garden

## 1.645-353.0



17

|                       |    | Номер для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Другое</b>         |    |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Компенсационный шланг | 17 | 6.997-417.0      |  |  |  |  |      | Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м<br>Диаметр: 3/4" | <input type="checkbox"/> |

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.