



Аппарат высокого давления "Керхер" К 3 оснащен системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.




К 3

■ Емкость для моющего средства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.601-812.0	
Штрих-код (EAN)	4039784819320	
Давление	бар / МПа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	380
Макс. температура воды на входе	°C	bis zu 40
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Вес без аксессуаров	кг	6,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	275 x 279 x 803

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Система Quick Connect	■	
Система подачи чистящего средства	Бак	
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■	
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



										Номер для заказа	Цена	Описание
Струйные трубки												
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4		1	4.760-565.0									Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. ■
Защитный брызговик		2	2.642-706.0									Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей. □
Угловая струйная трубка		3	2.638-817.0									Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). □
Удлинительная трубка 1 ступень		4	2.643-240.0									Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. □
Гибкая грязевая фреза		5	2.639-001.0									Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. □
3-ступенчатая удлинительная трубка		6	2.639-722.0									Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м. □
Брызговик для грязевой фрезы		7	2.640-916.0									Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). □
VP 145 Vario Power		8	2.643-235.0									Струйная трубка для моек серии K 3-K 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника. □
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster		9	2.643-244.0									Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 - K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха. □
Струйная трубка с 3-позиционным соплом		10	4.760-269.0									Пользователь может выбрать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. □
Гибкая струйная трубка		11	4.760-272.0									Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. □
4-позиционное сопло 030		12	4.760-480.0									Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы. □
Прочее												
Запасной пистолет, K2-K4		13	2.641-202.0									Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, у которых шланг прикрепляется к пистолету соединительной скобой. ■
Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой		14	2.642-172.0									Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстросъемный разъем пистолета (Quick Connect). ■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



									Номер для заказа	Цена	Описание	
Водяной фильтр	15	4.730-059.0									Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	16	2.640-729.0									Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер В	17	4.762-062.0									Для присоединения принадлежностей к аппаратам высокого давления с резьбовым разъемом	<input type="checkbox"/>
Обратный клапан возврата	18	6.412-578.0										<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	19	2.642-794.0									Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей												
Щвабра PS 40	20	2.643-245.0									Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer	21	2.640-637.0										<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	22	2.640-727.0									Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	23	2.643-338.0									Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	24	2.643-335.0									Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей												
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов	25	2.640-771.0									Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки												
WB 100 Wash Brush	26	2.643-236.0									Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	27	2.643-233.0									Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	28	2.643-234.0									Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Щетка Power Brush WB 150	29	2.643-237.0									Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect												
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	30	2.643-585.0									Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения												
Комплект для промывки труб	31	2.637-729.0									Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 3 1.601-812.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Комплект для промывки труб, 15	32	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	33	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Комплект для откачки воды	34	2.637-214.0					Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	35	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	36	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	37	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
	38	2.643-101.0						<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	39	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	40	2.643-150.0					Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	41	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска								
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	42	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	43	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для К 3 1.601-812.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.