



Модель предназначена для пользователей, работающих в условиях отсутствия электрической сети, обеспечивая свободу передвижения.







#### G 4.10 M

- Держатель для пистолета и держатель для кабеляПрочная трубная рама

Технические характеристин	КИ	
Номер для заказа		1.133-622.0
Штрих-код (EAN)		4039784239531
Давление	бар / МРа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°C	40
Мощность	PS	2,8
Тип двигателя		бензиновый
Вес без аксессуаров	кг	23,9
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	400 × 501 × 584

Комплектация		
Пистолет		стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		I .
Грязевая фреза		I.
Шланг высокого давления	М	6
Система подачи чистящего сред-		Всасывающая пластиковая трубка
ства Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма		•

■ Входит в комплект поставки.































							$\top$
		Номер для					
		заказа			Цена	Описание	
Струйные трубки							
VPS Top verpackt	1	2.642-726.0					1
	2	2.642-729.0					
□□□□□□□□ Top verpackt Защитный брызговик	3	2.642-706.0				Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления	+
одщинный орын овик	J	2.042-100.0				Ка́гсher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеаль но подходит для чистки углов и краев различных поверхностей.	[
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0				Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водо- сточных желобов крыш или днищ автомобилей).	Я
Удлинительная трубка 1 ступень	5	2.643-240.0				Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	
Гибкая грязевая фреза	6	2.639-001.0				Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	-
3-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.639-722.0				Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегмен тами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	- [
Брызговик для грязевой фрезы	8	2.640-916.0				Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	9	2.643-243.0				Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии К 5 — К 7, формирующим вращающуюся точечную струю, аффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения очищает поверхности от мха.	и
Струйная трубка с 3-позицион- ным соплом	10	4.760-269.0				Пользователь может выбирать три вида струй: точечную веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	
Гибкая струйная трубка	11	4.760-272.0				Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	
Струйная трубка с 4-позицион- ным соплом, К6-К7	12	4.760-458.0				Одна струйная трубка объединяет четыре функции, по- зволяющие решать любые задачи чистки. Простой пово- рот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы.	
Телескопическая трубка	13	2.642-347.0				Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетныя замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	M [
Грязевая фреза, К5-К7	14	4.763-228.0				С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удалени атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	я
Прочее							
G 160 Q	15	2.642-889.0					
Водяной фильтр	16	4.730-059.0				Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	
Адаптер пистолет М	17	2.643-950.0					































		Номер для заказа			Цена	Описание	
Адаптер для соединения с садовым шлангом	18	2.640-732.0				Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Karcher к садовым шлангам с системой быстроразъ- емного соединения.	- [
Комплект запасных колец круглого го сечения	19	2.640-729.0				Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давле ния.	) (
Фильтр для воды	20	2.642-794.0				Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	[
Обратный клапан возврата	21	6.412-578.0					[
Очистка поверхностей							L,
Швабра PS 40	22	2.643-245.0				Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	[
Насадка для очистки плоских поверхностей Т 100 T-Racer	23	2.640-637.0					[
Запасные сопла для T-Racer	24	2.640-727.0				Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов К2-К5 (Т 200, Т 250, Т 300, Т 400)	T [
Насадка Т350 для больших пло- щадей	25	2.641-005.0				Насдака для уборки плоских ворехностей. Керхер Т 350 - подходит для больших площадей.	[
Насадка для очистки плоских поверхностей Т-400 T-Racer	26	2.641-647.0				Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	- - -
Насадка T-Racer T 450 для пло- ских поверхностей	27	2.643-214.0				Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450 Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления.	
Т 350 Т-Racer насадка для пло- ских поверхностей	28	2.643-252.0				С насадкой Т-Racer можно убирать любые плоские по- верхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоско- сти!	
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	29	2.643-338.0				Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков РС20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	[
Запасные сопла к насадке T-Racer	30	2.643-335.0				Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / Т350 для моек выского давления серий К 2 - К 7	2
Т 550 T-Racer насадка для пло- ских поверхностей	31	2.643-251.0				Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использоват для уборки угловых поверхностей.	ъ 1
Готовые комплекты принадлеж							
Комплект для мойки окон и сте- кол зимних садов	32	2.640-771.0				Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.	٠
Комплект для мойки автомобиля	33	2.643-551.0				Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.































		Номер для заказа				Цена	Описание	
Моечные щетки и губки								Ť
Щетка Power Brush WB 150	34	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистк чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	,
WB 100 Wash Brush	35	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхно- стей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверх- ности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	1
Мягкая щетка WB 60	36	2.643-233.0					Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширин 248мм.	
Щетка для мойки колесных дис- ков	37	2.643-234.0					Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	. [
Моечная щетка неподвижная	38	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всез поверхностей.	x [
Шланги на замену: шланги с зац	цитой	от перекручива	ния Quick Con	nect				Ţ
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	39	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect.	[
Комплект быстроразъемного со	едине	ния для моек с	1992 года					
HK 12 high pressure hose	40	2.643-909.0						
set+trigger gun	41	2.643-910.0						
Адаптеры для удлинительного шланга	42	2.643-037.0					Адаптер для удлинительного шланга резьба - quick connect	
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	43	2.641-828.0					Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	44	2.642-953.0					Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Karcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	
Удлинительный шланг высокого	о давл	тения для аппар	ратов с 2008 г. в	выпуска				Ļ
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	45	2.641-708.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	
Принадлежности для специальн			ения					
Пенное сопло FJ 6	46	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	
Комплект для промывки труб	47	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	4
Комплект для промывки труб, 15	48	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.



















			1	 			_
		Номер для заказа			Цена	Описание	
Регулируемый шарнир	49	2.640-733.0				Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	
Органайзер Kärcher	50	2.641-630.0				Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахожде- ние принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	
Шланг для промывки труб 15м	51	2.641-266.0				Шланг для промывки труб со шлангом длинной 15м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	
Шланг для прочистки труб 7.5 м	52	2.641-267.0				Шланг для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	53	2.641-847.0				Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	- 1 1
	54	2.643-101.0					
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	55	2.643-142.0				Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	
Пенное сопло FJ 3	56	2.643-150.0				Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	
Всасывающий шланг SH 5 есо	57	2.643-100.0				Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	- 1 1
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	58	2.643-145.0				Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	59	2.642-240.0				Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высо- кого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и жело бов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное пере- мещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	
Пенное сопло FJ 10	60	2.642-897.0				Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревян- ные поверхности.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.

















		Номер для заказа		Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для	систе	м полива				
Универсальный коннектор с аквастопом	1	2.645-192.0			Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам.	
Универсальный коннектору	2	2.645-191.0			Совместим со всеми стандартными шлангами.	
Шланги						
Комплект для подключения KARCHER	3	2.645-156.0			Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0			Этот набор позволит без особых трудностей подключить- ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи- мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы.	
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0			Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	
Тележки для шлангов						
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0			Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0			Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.





		Номер для					
		заказа			Цена	Описание	
					<u> </u>		4
Вращающаяся муфта							
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0				Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого	٦
						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение М 22 х 1,5. С защитной оболочкой.	-1

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.