




Мощный погружной насос SCP 16000 оптимален для работы с большими объемами чистой воды. Он способен быстро откачать воду из бассейна или устранить затопление в домашней прачечной. Для надежной работы аппарат оснащен плавно регулируемым по высоте интеллектуальным датчиком уровня, мгновенно реагирующим на контакт с водой и своевременно включающим и отключающим насос. При этом цикл работы насоса постоянно адаптируется к изменяющейся интенсивности потока воды, что гарантирует автоматический контроль ее уровня и эффективную защиту от затопления. Модель оснащена съёмным входным фильтром из нержавеющей стали и имеет функцию удаления воздуха нажатием кнопки.




SCP 16000 LEVEL SENSOR
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-169.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223684	
Макс. мощность двигателя	Вт	900
Макс. производительность	л/ч	< 16000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	8
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	7,2

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубок	■
Запуск насоса при низком уровне воды	■
Перекл. с норм. режима на откачку со дна	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Автоматический штекерный выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SCP 16000 LEVEL SENSOR **KÄRCHER** 1.645-169.0



								Цена	Описание	
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, большой	1	6.997-353.0							Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	3	6.997-418.0							Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.