




Погружной насос с функцией откачки до дна SP 2 Flat предназначен для работы с чистой или слабозагрязненной водой с частицами примесей размером до 5 мм. Компактный аппарат начального класса является оптимальным решением для откачки малых бассейнов и ликвидации последствий утечки воды (например, из стиральных машин). Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель, входящий в комплект, можно использовать для автоматической работы. Насос оснащен складными ножками, что позволяет осушить емкость или помещение до уровня воды в 1 мм, добившись так называемого «эффекта сухой швабры». Система Quick Connect обеспечивает оперативное подсоединение шлангов диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 2 Flat
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	3,8

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом Откачка практически "досуха"	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER


								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0							Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.