SDP 14000 LEVEL SENSOR





Погружной насос SDP 14000 предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей размером до 30 мм. В модели реализованы самые новейшие технологии – вместо поплавкового выключателя используется более чувствительный аквасенсорный датчик. Благодаря конструкции с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой значительно увеличен ресурс насоса. Такая технология используется в профессиональных моделях, срок службы которых значительно больше, чем у обычных бытовых насосов. Аппарат поможет быстро убрать воду из подвала, осушить бассейн или декоративный водоем. Насос предусматривает возможность удаления воздуха нажатием кнопки.







SDP 14000 LEVEL SENSOR

Номер для заказа		1.645-117.0
Штрих-код (EAN)		4039784223677
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	М	8
Макс. размер твердых частиц	MM	25
Остаточный уровень воды	MM	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	6,8
Комплектация		
Удобная ручка для переноски		
Оптимизир. соединительный па-		I
трубок Деаэрация нажатием кнопки		I
Простая регулировка коммут, уров	3-	плавная

ня
Керамическое уплотнительное
кольцо
■ Входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Аксессуары для SDP 14000 LEVEL SENSOR 1.645-117.0











		Номер для заказа			Цена	Описание	
Всасывающий шланг							
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0				Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	
Фильтр							
Входной фильтр для погружных насосов, большой	2	6.997-353.0				Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса и увеличивает его эксплуатационную надежность.	_
Соединители							
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой	3	6.997-418.0				Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".	
Другое							
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0				Эластичный ПВХ-шланг.	

[□] Доступные аксессуары.