




Погружной дренажный SDP 7000 предназначен для работы с загрязненной водой с частицами примесей размером до 20 мм. Модель оснащена поплавковым выключателем для выкачивания воды в автоматическом режиме и оптимальна для откачки воды из затопленных подвалов и погребов.




SDP 7000
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-115.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223608	
Макс. мощность двигателя	Вт	320
Макс. производительность	л/ч	< 7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	20
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	4,5

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Соединительный элемент для шланга	1"
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SDP 7000 1.645-115.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Плоский шланг со шланговым зажимом	4	6.997-419.0							Эластичный ПВХ-шланг.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.