




Насос BP 2 Cistern оптимально подходит для полива сада из альтернативных источников воды, таких как колодцы и цистерны. Корпус, резьбовой штуцер и удобная ручка модели изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы. В комплект насоса входит соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с интегрированным обратным клапаном и хомутом. Модель имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем, который включает и выключает насос в зависимости от уровня воды и таким образом предотвращает его работу в режиме «сухого хода». Насос имеет встроенный обратный клапан.




BP 2 Cistern
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-420.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873292	
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 5700
Макс. высота подачи / давление	м / бар	32 / 3,2
Макс. глубина погружения	м	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	9,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	130 x 130 x 475
Соединительная резьба	G1	

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Поплавковый выключатель	■
Ручка из нержавеющей стали	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Простая регулировка коммут. уровня	■

■ Входит в комплект поставки.

